

Scheda Prodotto

HR5212C

MARTELLLO ROTAT.-DEMOL.
SDS-MAX 52 mm



Dati tecnici

Potenza assorbita	1510 Watt
Colpi al minuto	1100 - 2250 c/min
Velocità a vuoto	150 - 310 g/min
Potenza impatto (EPTA)	19,1 joule
Vibrazioni	9,0 m/s ²
Dim. lxwxh	599x140x287 mm
Peso (EPTA)	11,8 kg
Foratura calcestruzzo	- 52 mm
Capacità foratura cemento con corona	- 160 mm

Caratteristiche

- Adatto SDS-MAX
- Portapunte ad innesto rapido
- Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip
- Sistema Soft no-load riduce le vibrazioni anche in fase di non lavoro
- Sistema AVT per l'abbattimento dinamico delle vibrazioni
- Blocco interruttore per lavorazioni prolungate

GARANZIA
3
ANNI

Makita S.p.A., Con socio unico

Via Sempione 269/A 20028 San Vittore Olona (MI)

Tel. 0331.524111 Fax 0331.420285 www.makita.it

The Makita logo, consisting of the word "Makita" in a stylized, italicized font with a registered trademark symbol, set against a red rectangular background.