

# ULTRACARE KERANET EASY

Pulitore spray a base acida pronto all'uso utilizzabile anche immediatamente dopo la stuccatura con prodotti cementizi. Elimina i residui superficiali di cemento, calce e le efflorescenze. Idoneo per la pulizia del retro delle piastrelle in grès porcellanato



## DESCRIZIONE

**UltraCare Keranet Easy** si usa per la pulizia di superfici interne o esterne che sono state stuccate utilizzando fughe cementizie e può essere usato su qualsiasi materiale resistente agli acidi come grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso, cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi.

## CARATTERISTICHE E BENEFICI

**UltraCare Keranet Easy** è un prodotto pronto all'uso di semplice utilizzo e consente di risparmiare tempo in quanto può essere utilizzato anche immediatamente dopo la stuccatura. È adatto per l'utilizzo su grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso, cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi. Nell'installazione di piastrelle di grande formato, è perfetto per rimuovere i residui di stucco cementizio fresco, riducendo il rischio dell'"effetto cornice". Idoneo anche per la pulizia del retro delle piastrelle, in particolare di grande formato, prima dell'installazione. Idoneo per la pulizia di fine cantiere in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 11493-1 ("Piastrellature ceramiche a pavimento e parete, istruzioni per la progettazione, l'installazione e la manutenzione").

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**UltraCare Keranet Easy** è un pulitore acido liquido disponibile in soluzione acquosa al 3%; il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione.

**UltraCare Keranet Easy** è basato su uno speciale acido inorganico, il cui vantaggio è quello di avere una aggressività verso i residui di stucco cementizio ed efflorescenze pari a quella di acidi molto più forti (muriatico/cloridrico, solforico, ecc.), senza sviluppare, come questi ultimi, fumi tossici molto pericolosi. In ogni caso si raccomanda di aerare gli ambienti nei quali viene impiegato il prodotto.

**UltraCare Keranet Easy**, se correttamente utilizzato, non danneggia le fughe, anche se eseguite con stucchi colorati.

## MODALITÀ APPLICATIVE

Quando usato immediatamente dopo la stuccatura con prodotti cementizi, attendere che lo stucco perda di plasticità e diventi opaco (le tempistiche variano in base al tipo di prodotto utilizzato), quindi applicare **UltraCare Keranet Easy** spruzzandolo in maniera uniforme sulla superficie oggetto di pulizia da adeguata distanza, lasciarlo agire 1-2 minuti e procedere a una prima pulizia della superficie con spugna umida di cellulosa (tipo spugna MAPEI), lavorando in diagonale sulle fughe. Risciacquare frequentemente la spugna usando due diversi contenitori d'acqua, uno per togliere l'impasto in eccesso dalla spugna e l'altro per la risciacquatura della spugna.

Su lievi residui di stucco indurito effettuare la pulizia della superficie spruzzando **UltraCare Keranet Easy** in maniera omogenea su tutta la superficie oggetto di pulizia da adeguata distanza, procedendo per piccole aree, lasciandolo agire per qualche minuto. Procedere quindi a rimuoverlo sempre mediante l'impiego di una spugna umida di cellulosa come descritto in precedenza.

**UltraCare Keranet Easy** può essere utilizzato anche su stuccature stagionate per residui lievi, diversamente utilizzare **UltraCare Keranet** attenendosi a quanto riportato sulla specifica scheda tecnica.

## AVVERTENZE

- Non utilizzare mai **UltraCare Keranet Easy** su marmi lucidi o pietre calcaree, loro ricomposti o derivati e sulle marmette cementizie.
- Non utilizzare **UltraCare Keranet Easy** su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con smalto non resistente agli acidi.
- Utilizzare **UltraCare Keranet Easy** con guanti di gomma e occhiali, facendo attenzione agli schizzi sulla pelle o sugli abiti.
- Accertarsi prima dell'uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Si consiglia, nei casi dubbi, di effettuare prove preliminari.
- Non lasciare agire troppo a lungo e risciacquare abbondantemente per rimuovere qualsiasi residuo di prodotto che potrebbe provocare variazioni di colore.
- **UltraCare Keranet Easy** non danneggia le superfici metalliche o zincate; tuttavia, vista la varietà di materiali disponibili sul mercato, si consiglia sempre una prova preliminare.

## CONSUMO

Secondo necessità può variare in funzione del grado e tipo di sporco e della superficie da trattare.

## CONFEZIONI

**UltraCare Keranet Easy** è disponibile in flaconi con nebulizzatore da 750 ml.

## IMMAGAZZINAGGIO

**UltraCare Keranet Easy**, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica:	1,00 g/cm <sup>3</sup>
pH:	1,4
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

## INFORMATIVA LEGALE

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

**11008-6-2021-it**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

