

# ULTRACARE STAIN PROTECTOR

## W

Emulsione polimerica a base acqua con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale per superfici non lucide



## CAMPI DI APPLICAZIONE

si usa sia all'interno sia all'esterno per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti non lucidi, graniglie, cementine e ricomposti cementizi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**UltraCare Stain Protector W** riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende conseguentemente più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici su cui è applicato. Idoneo per il contatto con gli alimenti e può essere utilizzato su superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare.

Le superfici trattate sono idonee al contatto alimentare.

Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente, ed essendo un prodotto a base acquosa può essere applicato anche su superfici a pavimento e rivestimento non perfettamente asciutte purché uniformi d'aspetto (senza macchie e aloni di umidità).

Resiste al traffico e non modifica apprezzabilmente la traspirabilità e la scivolosità del materiale. Si usa come unico prodotto di trattamento e risulta calpestable dopo sole 2 ore dall'applicazione (in condizioni standard +23°C e 50% U.R.).

## AVVISI IMPORTANTI

Il prodotto non è adatto per il trattamento di superfici in pietra o ricomposti cementizi con finitura lucida. Utilizzando **UltraCare Stain Protector W** effettuare sempre test preliminari su un campione rappresentativo poco visibile per valutare il risultato estetico prima di estenderne l'applicazione all'intera superficie.

Il trattamento può essere ripetuto a distanza di tempo per mantenerne l'effetto, in funzione del tipo di materiale, traffico e usura.

Non applicare il prodotto su superfici esposte nel caso sia prevista pioggia nelle ore immediatamente successive all'applicazione.

Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto se applicato all'interno.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

**UltraCare Stain Protector W** è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.

Si applica dopo almeno 12/24 ore dal lavaggio in funzione delle condizioni ambientali, su materiale pulito, asciutto o uniformemente umido, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, trattando uniformemente la superficie. Prima che il prodotto asciughi (normalmente 5-10 minuti in condizioni standard), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito.

Dopo asciugatura (1-2 ore circa) si può applicare una eventuale mano successiva ripetendo l'operazione appena descritta. L'applicazione in più mani potrebbe risultare particolarmente necessaria, in particolare nel caso di materiali molto assorbenti.

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde ( $> +35^{\circ}\text{C}$  o  $< +5^{\circ}\text{C}$ ). È consigliabile lavare le superfici trattate con **UltraCare Stain Protector W** con detergenti "neutri" (tipo **UltraCare Multicleaner** diluito secondo quanto riportato nella relativa scheda tecnica).

## CONSUMO

Con un litro di **UltraCare Stain Protector W** è possibile trattare 10-20 m<sup>2</sup> di superficie (una mano) a seconda del grado di assorbimento e della finitura superficiale.

La resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento e dalla finitura superficiale del materiale trattato.

## CONFEZIONI

**UltraCare Stain Protector W** è disponibile in taniche da 1 litro

## IMMAGAZZINAGGIO

**UltraCare Stain Protector W** conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido omogeneo
Colore:	incolore
pH (a +20°C) prodotto puro:	5
Massa volumica a +20°C:	1,01 g/cm <sup>3</sup>

### DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione:	pronto all'uso
Tempo di asciugamento superficiale:	1-2 ore
Pedonabilità:	2 ore
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

## AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

---

*I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.*

*La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

**11012-5-2022-it**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

