

ULTRACARE STAIN PROTECTOR

S

Miscela di polimeri a base solvente con azione protettiva e antimacchia a effetto naturale



CAMPI DI APPLICAZIONE

UltraCare Stain Protector S è un protettivo idro-oleorepellente a base solvente per il trattamento antimacchia di cotto e laterizi, pietre, marmi e graniti, graniglie, cementine e ricomposti cementizi in interno e in esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UltraCare Stain Protector S riduce l'assorbimento di sostanze acquose, oleose e grasse e rende conseguentemente più semplice la pulizia e la manutenzione delle superfici su cui è applicato. Può essere utilizzato su superfici a pavimento e rivestimento, piani di lavoro, top di cucine e bagni. Non crea film, non altera il colore originario né la traspirabilità del materiale. Possiede buona stabilità alla luce solare.

Di facile applicazione, il prodotto asciuga rapidamente.

Resiste al traffico e non modifica apprezzabilmente la scivolosità del materiale. Si usa come unico prodotto di trattamento e risulta calpestabile dopo solo 2 ore dall'applicazione (in condizioni standard +23°C e 50% U.R.).

AVVISI IMPORTANTI

Effettuare sempre test preliminari su un campione rappresentativo poco visibile per valutare il risultato estetico prima di estenderne l'applicazione all'intera superficie.

Il trattamento può essere ripetuto a distanza di tempo per mantenerne l'effetto, in funzione del tipo di materiale, traffico e usura.

Non applicare il prodotto su superfici esposte nel caso sia prevista pioggia nelle ore immediatamente successive all'applicazione.

Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugamento del prodotto se applicato all'interno.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

UltraCare Stain Protector S è pronto all'uso. Agitare prima dell'uso.

Si applica su superfici pulite e completamente asciutte, in una o due mani con pennello, panno o vello spandicera, trattando uniformemente la superficie. Prima che il prodotto asciughi (normalmente entro 5-10 minuti in condizioni standard), rimuovere l'eventuale residuo tamponando con un panno pulito inumidito dello stesso prodotto; procedere quindi con un panno pulito allo scopo di asciugare e rendere omogenea la superficie.

Dopo asciugatura (2-3 ore circa) si può applicare una eventuale mano successiva ripetendo l'operazione appena descritta.

Evitare l'applicazione su superfici molto calde o molto fredde (> +35°C o < +5°C). È consigliabile lavare successivamente le superfici trattate con **UltraCare Stain Protector S** con detergenti neutri (tipo **UltraCare Multicleaner** diluito secondo quanto riportato nella relativa scheda tecnica).

CONSUMO

Con un litro di **UltraCare Stain Protector S** è possibile trattare fino a ca. 30 m² di superficie (una mano). La resa è fortemente influenzata dal grado di assorbimento e della finitura superficiale del materiale trattato.

CONFEZIONI

UltraCare Stain Protector S è disponibile in taniche da 1 litro.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Stain Protector S conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 24 mesi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido omogeneo
Colore:	giallo chiaro
Massa volumica +20°C:	0,80 g/cm ³

DATI APPLICATIVI

Rapporto di diluizione:	pronto all'uso
Tempo di asciugamento superficiale:	2-3 ore
Pedonabilità:	2 ore
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11015-5-2022-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

