

Decespugliatore

EBH252L

24,5cm³ • 0,71 kW

Decespugliatore 24,5 cm³ 4T impostazione singola

Decespugliatore con impugnatura ergonomica equipaggiato con motore a 4 tempi efficiente nei consumi senza la necessita di miscelazione dell'olio. La presenza della molla nel rocchetto di avviamento diminuisce lo sforzo dell'operatore durante l'utilizzo. Serbatoio del carburante translucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento. Pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficace. Fornito in dotazione: Tracolla, testina in nylon, protezione, olio, chiave esagonale, borsa accessori.



MM4

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata	24,5 cc
Velocità motore alla massima potenza	0,71 kW
4 Tempi OHV (valcola in testa) Y/N	✓
Motore a scoppio	✓
Capacità coppa dell'olio	0,08 L
Capacità serbatoio carburante	0,5 L
Consumo specifico di carburante	408 g/kwh
Pompa di adescamento	✓
Filettatura albero	M10 x 1,25 LH
Tipo di impugnatura	L
Coprilama	✓
Livello potenza sonora	106,3 dB(A)
Livello pressione sonora	97,1 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,4 dB(A)
Livello di vibrazioni (3 assi) sull'impugnatura anteriore	2,9 m/s ²
Livello di vibrazioni (3 assi) sull'impugnatura posteriore	2,5 m/s ²
Peso netto	5,3 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Grande impugnatura ad anello dal design ergonomico con impugnatura morbida
- Decompressione meccanica automatica del motore per avviamenti più rapidi e facili
- Design compatto con peso ridotto per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Protezione universale sia per lama in metallo che testina in nylon
- Configurazione della impugnatura facilmente regolabile per un migliore equilibrio

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI