

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP453RF3J

18V • 42 Nm • 0-400/0-1.300 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 42Nm

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 42/27 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 3 batterie 3,0 Ah, caricabatterie rapido '22 DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Accessori in dotazione: gancio cintura.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 400 / 1300 min ⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / 42 / 27 Nm
giunto elastico

Regolazione frizione	16
Impulsi al minuto	0 - 6000 / 19 500 min ⁻¹

Diametro max foro in legno	36 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Capacità viti standard	187 kpl
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Peso netto	2,0 kg
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	83 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

Codice EAN 0088381829120

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



784636-0

Inserto PH2 doppia testa 65 mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837916-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

195584-2

Caricabatterie LXT®

