

Smerigliatrice angolare

9557HNRGZ

840 W • 115 mm • 11.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 115 mm motore da 840W (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati e con parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	840 W
Velocità a vuoto	11000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	115 mm
Cavo di alimentazione	2.5 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	7,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,0 kg
Dimensioni prodotto	271 x 130 x 106 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Peso netto	2,0 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- Design compatto, leggero per un maggiore comfort
- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- La struttura a labirinto sigilla e protegge l'ingranaggio di trasmissione e i cuscinetti dalla contaminazione per una maggiore durata dell'utensile
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Pulsante di blocco per un facile cambio della lama
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381835978

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



ACCESSORI OPTIONAL

122910-2

Copri disco 115mm uso taglio



153489-2

Impugnatura laterale "36"



743015-1

Platorello gomma



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80640

Disco abrasivo 115x6mm, metallo,



D-18459

Disco abrasivo per metallo

